

# RS-300

長年にわたるリッパ造りの豊富な経験が生かされたリッパのなかのベストセラーマシンです。

Packed with rich experience acquired in many years of rip saw production, and the best seller among rip saws.

## ■主要機能 Main Specifications

| 摘 要                              |  | RS-300                                   |
|----------------------------------|--|--|
| 切断できる最大厚さ<br>Max Stock Thickness |  | 65mm                                     |
| 丸のこ<br>Circular Saw              | 最大直径<br>Max. Diam.<br>軸径<br>Spindle Diam.<br>回転数<br>Revolution Speed   | 305mm φ<br>25.4mm φ<br>60Hz 4,500R. P. M |
| 送り<br>Feed                       | 送り速度<br>Feed Speed<br>送りロールの間隔<br>Distance between Feed Rolls<br>送りロールの直径×本数<br>Feed Roll (Diam. × No.)                                  | 60Hz 15・30M/min<br>170mm<br>75mm φ × 6本  |
| テーブル<br>Work Table               | 大きさ<br>Size<br>高さ<br>Height<br>丸のこからコラムまでのふところ<br>Distance from Saw to Column<br>丸のこからテーブル左端までの距離<br>Distance from Saw to Table left end | 850 × 1,420mm<br>795mm<br>460mm<br>400mm |
| 電動機<br>Power                     | 丸のこ軸用<br>for Saw<br>送り用<br>for Feed  | 5.5kw<br>0.75kw                          |
| 機械の<br>大きさ<br>Size               | 床面積<br>Floor Area<br>重量<br>Weight  | 1,090 × 1,560mm<br>1,100kg               |

