

常盤の自動一面かんな盤

Single Surface Planer

ADシリーズ

AD-401・AD-451
AD-501・AD-601



写真はAD-601
(プリセットカウンター仕様)

■特徴

- 加工厚は大きく見やすいデジタル表示。
(AD-451・401はオプション)
- 定盤昇降はモーターにより、押ボタンで自動昇降。
(AD-451・401はオプション)
- 自動昇降ネジはオイルバス方式により、いつも軽快。
- 送り速度は無段変速で自由に選択。
- 全ローラー強制駆動で強力な送材力。
(AD-501・601のみ標準仕様)
- ジョインター刃の刃物セットはワンタッチで、安全・確実。
- 反発防止装置により安全作業。
- 板ガミ防止装置付き。

<仕様> ADシリーズ

機種	AD-601	AD-501	AD-451	AD-401
最大加工寸法(巾×厚)mm	600×305	500×305	457×305	400×305
定盤の高さmm	563~868	563~868	563~868	563~868
主軸回転数 min ⁻¹	5,000	5,000	5,000	5,000
カッターヘッドの径(丸胴3枚刃)mm	φ100	φ100	φ100	φ100
送り速度 m/min	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)	6~14(50HZ)・7~16(60HZ)
使用モーター(主軸・送り・定盤昇降)kW	5.5 0.75 0.2	3.7 0.75 0.2	3.7 0.4 (0.2)	2.2 0.4 (0.2)
使用刃物 mm	600×32×5	500×32×5	457×32×5	400×32×5
据付基礎寸法(巾×奥)mm	1,029×460	917×460	874×460	817×460
機械寸法(巾×奥×高)mm	1,220×900×1,065	1,110×900×1,065	1,065×900×1,065	1,010×900×1,065
機械重量 kg	860	780	730	700

<オプション>

定盤自動昇降	(標準仕様)	(標準仕様)	○	○
加工寸法デジタル表示	(標準仕様)	(標準仕様)	○	○
主軸増馬力	—	—	—	(3.7kW)
スパイラル刃仕様	○	○	○	○
ゴム・セクショナルローラー仕様	○	○	○	○
集塵用ホッパー	○	○	○	○
プリセットカウンター	○	○	○	○

※加工巾600mm以上は、特注仕様にて承ります。



常盤工業株式会社

<本社>
〒504-0957
岐阜県各務原市金属団地58番地
TEL (0583)82-2298(代)
FAX (0583)82-2297
E-mail sales_g@tokiwakk.co.jp
URL <http://www.tokiwakk.co.jp>

<東京出張所>
〒131-0043
東京都墨田区立花3丁目10番7号
携帯 (090)7714-7813
FAX (03)3613-3640

お問合せ