

★安全で能率アップ…………

**クワハラ**

**KRリッパ**

KR-25S/30D/300L/350L型

木材加工で欠く事の出来ない木取作業  
を安全に、しかも一躍能率を向上させ  
る事が出来る新鋭合理化促進機  
械です。



▲KR-25S型



▲KR-350L型

**主な特長**

- オイルバス式高速軸受
- 高精度な材料押えローラー装置
- 電動式自動注油ポンプ
- 自動昇降式二連反撥防止爪
- 三連式材料返送ロール
- 高精度・安全設計
- 鋳鉄製キャタピラチェーン
- 鋳鉄製巾広テーブル



# KRリッパー KR-25S/30D/300L/350L型



## 自動位置決め式電動昇降装置

特別注文にて材料押えヘッドを電動昇降とする事が出来ます。ペンダントスイッチの押ボタンスイッチ操作又はフットスイッチ(遠隔操作)により電動昇降を行い適切な押え位置にて自動的に停止します。

*www.tamak.jp*

## 主な仕様

型 式	KR-25S型	KR-30D型	KR-300L型	KR-350L型	
使用する丸の径	254mmφ	305mmφ	305mmφ	356mmφ	
丸の穴径	25.4mmφ	25.4mmφ	25.4mmφ	38.1mmφ	
挽き得る厚さ(最大)	65mm	90mm	90mm	120mm	
挽き得る最短寸法	230mm	230mm	235mm	270mm	
のこ刃からコラム側面までのふと	395mm	395mm	485mm	485mm	
テーブル寸法(長さ×巾)	1,355×850mm	1,355×850mm	1,500×970mm	1,500×1,060mm	
のこ軸回転数(毎分)	5,000回転	4,500回転	4,500回転	3,500回転	
送材速度(毎分)	3段変速12・18・24m	無段10~25m	無段10~25m	無段10~25m	
電動機	のこ軸用	3.7kW	5.5kW	7.5kW	11kW
	送材用	0.75kW	0.75kW	0.75kW	1.5kW
	給油ポンプ用	200W	200W	200W	200W
機械重量	850kg	900kg	950kg	1,200kg	

## 標準付属品

- チップソー
- 潤滑油
- 分解用工具及び工具箱

## 特別付属品

- 自動位置決め式電動昇降装置

■性能向上のため、予告なく外観及び仕様を変更することがありますので予め御諒承下さい。

77117の精密木工機械



株式会社 兼原製作所

本社・工場 / 広島県福山市箕沖町86  
 ☎福山(0849)53-0275(代表)  
 営業部 / 広島県福山市野上町2-10-40  
 ☎福山(0849)22-0275(代表)  
 千田工場 / 広島県福山市千田町土井

木工機械・製材機械

(有)玉置機械商会

本社営業所 和歌山 方東 釘貫丁3-5  
 TEL (0734) - 23 - 8311  
 団地営業所 和歌山 市小倉 和歌山本工センター内  
 TEL (0734) - 77 - 0508  
 工場 TEL (0734) - 31 - 6698