

新エコノミータイプ グルースプレッタ

# 糊付機

HGS-35W/S・45W/S



ブナの南限地 比婆山・広島県

Model : HGS-45W型

●お願い/ご注文の際は次の事項をご連絡ください。  
 糊の塗布量または目的(突板張用・フラッシュ用)に、貴社ご指定があればコーターロールにご指定の溝切りを行います。

## 特徴

- 駆動系およびフレームを簡素化しました。
- ゴムロールを大きくしましたので、ドクターロールとの周速比が大きくなり、糊切れが良く、寿命も長くなりました。
- 上下装置はラムタイプのため、ロール配置が保守(ゴムロール取替え)に有利に設計されています。
- 逆転機能を採用しましたので、水圧が不要でロール洗浄が早くきれいにできます。
- 排水口径を大きくしたため、固形状の物でも容易に作業できます。
- 本機は、非常停止装置及び洗浄装置を装備しています。

## 仕様

型 式	HGS-35	HGS-45
有 効 巾	1000mm (3尺3寸)	1300mm (4尺3寸)
有 効 厚	2~50mm	2~50mm
ロ ー ル の 長 さ	1060mm (3尺5寸)	1360mm (4尺5寸)
送 り 速 度	50Hz 25m/min.	50Hz 25m/min.
	60Hz 30m/min.	60Hz 30m/min.

型 式	HGS-35	HGS-45
テ ー ブ ル 面 高 さ	777mm	777mm
機 械 の 床 面 積	1895×1030mm	2195×1030mm
機 械 の 高 さ	1270mm	1270mm
電 動 機	0.75kW (1HP)	1.5kW (2HP)
機 械 重 量	800kg	900kg

**!** 本機は、一般的な接着作業に使用される木工用接着剤(酢酸ビニル水性エマルジョン接着剤又は同等品)を使用される場合のみ有効です。本機にて、有機溶剤・塗料等の引火性の接着剤を使用することはできません。  
 ご注意 これらの仕様を希望される場合には、必ず弊社にご連絡の上、安全に作業ができる仕様にしてください。

性能向上のため掲載の写真が部分的に異なる場合があります

**HASEGAWA IRON WORKS INCORPORATED**

**長谷川鉄工株式会社**

〒726-0013 広島県府中市高木町426-1  
 TEL0847-45-2053(代) FAX0847-45-4442